



THERMO KING

Accessories
Unit Management

*EON Battery for Truck & Trailer
More power and a longer service life*



S.c.Romgapa Trade s.r.l.

Adresa: Jud. Bihor Com. Borş, Sat Sîntion Nr.31

Fax: +4(0359)306.143

Mobil: +4(0733)088.260

E-mail: info@romgapa.ro

Web: www.romgapa.ro



Ingersoll Rand

Climate Control Technologies



EON Battery for Truck & Trailer

Bateria EON fabricată cu tehnologia Absorbed Glass Mat (AGM), oferă încorporat într-o singură baterie calitățile a doua baterii separate. Ea poate fi descărcată la minim cu porniri cu puterii enorme (are curent de pornire nelimitat) sau cu consumatori mici, timp îndelungat.

Durabilitatea în utilizare între cinci și opt ani.

Puterea în sarcină continuă 5 secunde la pornire, mult mai mare ca la bateriile convenționale și la temperaturi extreme.

Este caracterizat de următoarele proprietăți superioare:

- Durabilitate mai mare de până la cinci ori față de bateriile convenționale.
- Viteză dublată în reincărcare.
- Fabricat pentru temperaturi extreme -35 la 80 grade Celsius
- Borne inoxidabile.
- Nu necesită nici o întreținere.
- În caz de neutilizare rămâne încărcată pentru pornire 2 ani față de 6+12 săptămâni.
- Rezistența ridicată la vibrații.
- Patru ani garanție. În condiții de funcționare start/stop, 4-5 porniri la oră, zilnic.

Technical Specifications

Battery Characterisation & Performance Detail

CCA	880 SAE
MCA	1050
PHCA	1500
Reserve Capacity	135 mins
Voltage	12V
Operating temperature	-35°C to 80°C
Weight	22 Kg
Size	275(l) x 170(h) x 200(h)
Cyclic charge voltage	14.4-14.8 V @ 25°C
Float charge voltage	13.5-13.8 V @ 25°C
Current limit	No initial current limit
Terminal torque	6.8 Nm Max 60 in-Lbs



 **THERMO KING**
Keeping you on the move

